


Impressora Sublimática Industrial de Alta Velocidade

Desempenho Industrial para Sublimação



Aplicações recomendadas

- Impressão em tecidos para moda, decoração e publicidade.
- Produção de banners, bandeiras e materiais promocionais.
- Decoração de interiores com tecidos personalizados.
- Sublimação em roupas esportivas e uniformes personalizados.



Plotter Sublimática / K2008TX PRO

Impressora Industrial projetada para impressão por sublimação.

A KEDITEC K2008TX PRO é uma impressora sublimática industrial de alta velocidade, projetada para impressão por sublimação. Equipado com oito cabeças i3200-A1, oferece alta precisão e uma velocidade de impressão impressionante de até 380 m²/h em 1 passagem, atendendo grandes demandas de produção.

Com resolução de até 1200 dpi, a impressora garante impressões de alta qualidade, ideal para aplicações como vestuário, decoração de interiores, e outros produtos têxteis. K2008TX PRO conta com um sistema automático de alimentação e recolhimento de mídia, secagem eficiente com aquecedor integrado e ventilação, além de manutenção simplificada com sistema automático de limpeza e hidratação dos cabeçotes.

Sua robustez é garantida por uma estrutura com guias duplas proporcionando estabilidade e longa durabilidade, enquanto a compatibilidade com softwares de gerenciamento de cor oferece flexibilidade na escolha de ferramentas de design e impressão.

A KEDITEC K2008TX PRO é a escolha ideal para quem busca produtividade, qualidade superior e confiabilidade em impressão têxtil.



Especificações Técnicas

Item	Descrição
Modelo	K2008TX PRO
Cabeça de Impressão	8 x Epson i3200-A1
Tecnologia de Impressão	Jato de tinta piezoelétrico com controle avançado
Resolução Máxima	Até 1200 dpi
Velocidades de Impressão	1 passe (720x600 dpi): 380 m ² /h; 2 passes (720x1200 dpi): 220 m ² /h; 3 passes (720x1800 dpi): 155 m ² /h
Área de Impressão	Largura máxima de 2.000 mm
Configuração de Cores	CMYK / CMYK + Lc + Lm + Lk + LLK + FY + FM + Vermelho + Laranja + Verde + Azul
Sistema de Secagem	Secador integrado de ar e calor com controle automático
Sistema de Tinta	Resservatório principal de 15 litros + reservatório secundário de 1,5 litros
Dimensões (L x P x A)	3.550 mm x 1.590 mm x 1.970 mm
Peso	1.200 kg
Fonte de Energia	AC 220V ± 5%, 16A, 50 Hz ± 1
Ambiente de Operação	Temperatura: 15°C a 32°C; Umidade: 35% a 80% (sem condensação)

Conheça o nosso Showroom:

Av. Amazonas, 5088 - Nova Suíça, Belo Horizonte - MG

Telefone / Whatsapp: (31) 3211-0011 | Visite o nosso site: www.mapel.com.br

soluções em tecnologia
mapel