



Dispositivo mostrado com acessórios opcionais.

ESPECIFICAÇÕES

Unidade Principal

Tecnologia/Tipo	OLED/Multifuncional monocromática A3
Funções	Padrão: Impressão, Cópia, Digitalização, Envio, Armazenamento
Velocidade de impressão/cópia (PB)	imageFORCE 6170 Até 70 ppm ¹ (Carta/A4) Até 42 ppm (Carta-R/A4-R); Até 40 ppm (Ofício) Até 35 ppm (279,4 mm x 431,8 mm) imageFORCE 6160 Até 60 ppm ¹ (Carta/A4) Até 36 ppm (Carta-R/A4-R); Até 34 ppm (Ofício) Até 32 ppm (279,4 mm x 431,8 mm) imageFORCE 6155 Até 55 ppm ¹ (Carta/A4) Até 36 ppm (Carta-R/A4-R); Até 32 ppm (Ofício) Até 29 ppm (279,4 mm x 431,8 mm)
Painel de controle	Painel de toque colorido TFT LCD WSVGA de 10,1"
Memória	RAM de 6,0 GB
Disco rígido	Padrão: 256 GB Opcional: 1 TB
Conexões da interface	REDE Padrão: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcional: Sem fios LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OUTROS Padrão: 1 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host), 1 USB 2.0 (Device) Opcional: Interface serial, Interface de controle de cópia Padrão: Dois cassetes de papel de 550 folhas, Bandeja manual de 100 folhas
Fontes de papel (Carta/A4, 75 g/m ² , bond)	Bandeja multifuncional Opcional: Dois cassetes de papel de 550 folhas (Unidade de alimentação cassete -AY1), Cassete de alta capacidade de 2.450 folhas (Unidade de alimentação cassete de alta capacidade -F1), Compartimento de papel de 2.700 folhas (Unidade compartimento de papel-F2)
Capacidade de papel (Carta/A4, 75 g/m ²)	Padrão: 1.200 folhas Máximo: 6.350 folhas
Opções de saída	Kit da primeira bandeja de cópia -B1, Bandeja bidirecional interna-M1, Kit da bandeja de terceira cópia-A1, Módulo de acabamento interno-N1, Módulo de acabamento com grampeamento-AB3, Módulo de acabamento com grampeamento lite-A1, Módulo de acabamento de dobragem/livretos-A2, Unidade de dobragem de papel-L1, Perfurador de 2/3 furos interno-D1, Unidade de perfuração de 2/3 furos-A1

Capacidade de Saída (Carta/A4, 75 g/m ²)	Padrão: 250 folhas Máximo: 3.450 folhas
Recursos de acabamento	Ordenado, Agrupado, Deslocado, Grampeado, Grampeado na dobra, Perfurado, Grampeado sem grampos, Grampeado por demanda, Dobrado em V, Dobrado em C, Dobrado em Z (Os recursos variam dependendo das opções instaladas)
Tipos de mídia suportados	Cassetes de papel: Fino, Comum, Reciclado, Ecológico, Colorido, Grosso, Bond, Transparência, Pré-perfurado, Timbrado, Envelope (Requer o acoplamento do alimentador de envelope padrão) Bandeja multifuncional: Fino, Comum, Reciclado, Ecológico, Colorido, Grosso, Revestido, Vegetal, Bond, Transparência, Etiquetas, Pré-perfurado, Timbrado, Abas, Envelopes
Tamanhos de mídia suportados	Cassete superior: Carta/A4, Executivo, Statement-R, Envelopes [COM10 (Nº 10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamanhos personalizados (98,4 mm x 149,2 mm até 298 mm x 216 mm) Cassete inferior: 304,8 mm x 457,2 mm, 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4, Carta/A4-R, Executivo, Statement-R, Envelopes [COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamanho personalizado (98,4 mm x 149,2 mm até 304,8 mm x 457,2 mm) Bandeja multifuncional: 304,8 mm x 457,2 mm, 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4, Carta/A4-R, Executivo Statement, Statement-R, Envelopes [COM 10 (Nº10), Monarch, DL, ISO-C5] Tamanho personalizado/Tamanho livre (98,4 mm x 139,7 mm até 320,6 mm x 457,2 mm), Folha longa ² 98,4 mm x 457,2 mm até 320,6 mm x 1.301,7 mm) ²
Gramaturas de mídia suportadas	Cassete superior: 52 g/m ² bond até 256 g/m ² index Cassete inferior: 52 g/m ² bond até 300 g/m ² cover Bandeja multifuncional: 52 g/m ² até 300 g/m ² Duplex: 52 g/m ² até 256 g/m ²
Tempo de aquecimento	Modo de início rápido: Aprox. 4 segundos ³ Desde o modo de hibernação: Aprox. 7 segundos ⁴ (imagePASS 6170) Aprox. 6 segundos ⁴ (imagePASS 6160/ 6155) Desde a energização: Aprox. 6 segundos ⁵

ESPECIFICAÇÕES (continuação)

imageFORCE 6170/6160/6155

Dimensões (L x P x A)	620 x 722 x 937 mm ⁶
Espaço para a instalação (L x P)	Básico: 1.050 x 1.162 mm (Tampa direita aberta com a Bandeja multifuncional estendida + Gavetas cassete abertas) Totalmente configurada: 2.044 mm x 1.162 mm (Módulo de acabamento de grameamento-AB3/Módulo de acabamento de livretos com dobra do papel-A2 com dobra tripla com bandeja estendida + Unidade de dobra do papel-L1 + Unidade do compartimento do papel-F2 + Gavetas do cassete abertas)
Peso	Aprox. 94 kg ⁷
Especificações de impressão	
Resolução de impressão (dpi)	Até 4.800 x 2400 ⁸
Linguagens de descrição de página padrão	Padrão: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3 TM
Tipos de arquivo suportados diretamente pela impressora	PDF, EPS ⁹ , TIFF, JPEG e XPS
Impressão desde dispositivos móveis e pela nuvem	Uma variedade de soluções padrão e opcionais baseadas em software e MEAP (incluindo AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online opcional, Universal Print by Microsoft®, e Cloud Connector opcional) estão disponíveis para fornecer impressão desde dispositivos móveis ou dispositivos compatíveis conectados à internet e serviços baseados na nuvem ¹⁰ dependendo de suas necessidades. Contate o seu representante de vendas para maiores informações.
Sistema operacional de impressão padrão	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ou posterior) /iOS (15.2 ou posterior/iPadOS
Fontes	PCL: 93 fontes Roman, 10 Bitmap, 2 fontes OCR, Andalé Mono WT (japonês, Coreano e Chinês Simplificado e Tradicional) ¹¹ fontes de código de barras ¹² PS: 136 Roman
Sistema operacional ¹³	UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 ou posterior). PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025. PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server2019/Server 2022/Server2025, macOS (10.14 ou posterior). PPD: Windows® 10/11/Server 2016/Server2019/Server 2022/Server2025, macOS (10.14 ou posterior).
Especificações de cópia	
Tempo para a saída da primeira cópia (Carta/A4, BW)	imageFORCE 6170: Menos de 2,7 segundos imageFORCE 6160: Menos de 2,9 segundos imageFORCE 6155: Menos de 2,9 segundos
Resolução de Copiar (dpi)	600 x 600
Cópias múltiplas	Até 9.999 cópias
Ampliação	Zoom variável: 25% - 400% (em incrementos de 1%)
Especificações de digitalização	
Tipo	Alimentação automática de documento duplex de passagem única (É suportada a detecção de alimentação dupla)
Capacidade de papel do alimentador de documentos	Até 200 Folhas (75 g/m ² , Bond)
Tamanhos de mídia suportados pelo alimentador de documentos	Tamanho da mídia no alimentador de documentos: 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4, JCarta/A4-R, Statement, Statement-R, tamanho personalizado (70,3 mm x 139,7 mm até 304,8 mm x 431,8 mm)
Gramaturas de mídia suportadas pelo alimentador de documentos	50 a 256 g/m ²
Tamanho da digitalização pelo vidro de originais	Até 298,9 mm x 431,8 mm
Especificações de digitalização Pull	Color Network ScanGear2 tanto para TWAIN como WIA
	Sistemas operacionais suportados: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025
Resolução da digitalização (dpi)	600 x 600

Método de digitalização	Digitalização push, Digitalização pull, Digitalização para caixa, Digitalização para caixa avançada, Digitalização para a rede, Digitalização para memória pendrive USB, Digitalização para dispositivos móveis, Digitalização para dispositivos móveis, Digitalização para a nuvem (uniFLOW Online ou Cloud Connector Opcional)
Velocidade de digitalização (ipm, PB/CL, Carta/A4)	Digitalização de apenas um lado: 135/135 (envio em 300 x 300 dpi), 80/80 (cópia em 600 x 600 dpi), Digitalização dos dois lados: 270/270 (envio em 300 x 300 dpi), 160/90 (cópia em 600 x 600 dpi),
Especificações de envio	
Destino	Padrão: Email/FAX pela internet (SMTP ¹⁴), SMB, FTP WebDAV, Caixa postal Opcional: Placa de FAX Super G3, Fax por IP
Catálogo de endereços	LDAP (2.000)/Local (1.600)/Discagem abreviada (200)
Protocolo de comunicação	Arquivo: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3
Formato de arquivo	TIFF (MMR), JPEG (página Somente única), PDF (Compacto, Localizável, Otimizada para a Web, PDF/A-1b, PDF/A-1b, Traço e suavização, Criptografado, Assinatura do dispositivo, Assinatura do usuário), XPS (Compacto, Assinatura do dispositivo, Assinatura do usuário), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Recursos de envio	Original em frente e verso, Livro para duas páginas, Originais de Tamanhos diferentes, Ajuste da densidade, Nitidez, Taxa de cópia, Apagamento da moldura, Montagem de tarefa, Envio programado, Pré-visualização, Aviso de tarefa concluída, Nome de arquivo, Assunto/Mensagem, Responder para, Prioridade do Email, Relatório de transmissão, Orientação do conteúdo do original, Omitir originais em branco
Especificações de armazenamento	
Caixa postal	100 Caixas de entrada de usuário, 1 Caixa de entrada de recebimento na memória, 50 Caixas de entrada de fax confidencial
(Número suportado)	Máximo de 30.000 páginas (2.000 tarefas) armazenadas
Caixa avançada	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC cliente suportado Windows® 10/11 Conexões simultâneas (Máx.): SMB:64, WebDAV: 3
Espaço do disco disponível para caixa avançada	Aprox. 16 GB (SSD padrão) Aprox. 480 GB (Com SSD de 1 TB opcional)
Especificações de segurança	
Autenticação e controle do acesso	Autenticação de usuário (Login por imagem, Login por imagem e PIN, Login por nome de usuário e senha, Login por nível da função, Login de dispositivo móvel), Autenticação de ID de departamento (Login por ID de departamento e PIN, Login por nível da função), uniFLOW Online/UniFLOW ¹⁵ (Login por PIN, Login por imagem, Login por imagem e PIN, Login por cartão, Login por cartão e PIN, Login por Nome de usuário e senha, Login por ID de departamento e PIN, Login por nível da função), Cloud Connector opcional (Login por PIN) ID de entrada Microsoft (Login por PIN, Login por cartão) Autenticação por dois fatores na LUI/RUI, Sistema de gerenciamento do acesso (Controle de
Volume Máximo Mensal	6170: 350 mil impressões 6160: 300 mil impressões 6155: 230 mil impressões

ESPECIFICAÇÕES (continuação)

imageFORCE
6170/6160/6155

Segurança do documento	Segurança da impressão (Impressão protegida, impressão protegida criptografada, Impressão retida forçada, Impressão protegida uniFLOW ¹⁵ opcional), Segurança dos dados recebidos (Caixa de entrada de fax confidencial com encaminhamento automático de documentos recebidos), Segurança da digitalização (PDF criptografado, Assinatura do dispositivo, Assinatura do usuário PDF/XPS), Segurança da CAIXA (Senha da caixa postal protegida, Controle de acesso a caixa avançada), Segurança dos dados enviados (Configuração para solicitar a inserção de senha para transmissão, Funções de restrição de envio de E-mail/Arquivo, Confirmação de número de FAX, Permissão/restrição de transmissão pelo driver de fax, Permissão/restrição de envio pelo histórico, Compatível com S/MIME), Marca d'água protegida
Segurança da rede	TLS 1.3, IPSec, autenticação IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funcionalidade Firewall (Filtragem de endereço IP/MAC), Suporte à rede dupla (LAN por fios/LAN sem fios, LAN por fios/LAN por fios, WPA3(Wi-Fi) Habilitação/deshabilitação de aplicativos de rede, UI Remota, Interface USB), Separação do G3 FAX da LAN, Separação da porta USB da LAN, Proibição da execução de arquivos na Caixa avançada na MFP Digitalização e envio - preocupação com vírus para a recepção de- Email
Segurança do dispositivo	Proteção dos dados do SSD [Criptografia dos dados do SSD (FIPS140-3), Bloqueio do SSD], Inicialização do SSD padrão, Inicialização (NIST 800-88 Purga de nível), Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0), Função de ocultação do registro da tarefa, proteção da integridade do software MFP: Verificação do sistema na inicialização (NIST SP800-193: Proteção), verificação do MFP Integridade do software e resiliência do firmware da plataforma: Recuperação automática do sistema (NIST SP800-193: Recuperação), Detecção de intrusão no tempo de execução: Controle Trellix embutido ¹⁶ , Certificação de critério comum HCD-PP (Validação pendente)
Gerenciamento e auditoria do dispositivo	Senha do administrador, Gerenciamento de chave e certificado digital, certificados SAN, Registro de auditoria, Cooperação com sistemas de auditoria da segurança interna (SIEM: Segurança da informação e gestão de eventos) ¹⁷ , Registro de dados de imagem, Configurações da política de segurança
Especificações ambientais	
Ambiente de operação	Temperatura: 10 até 30°C Umidade: 20 até 80 % de UR (Umidade relativa)
Requisitos de energia	110-127V, 60Hz, 12A
Consumo de Energia	Máximo: Aprox. 1.800 W Modo de hibernação: Aprox. 0,5 W18 Classificação do consumo típico de energia (TEC): imageFORCE 6170: 0,58 kWh imageFORCE 6160: 0,63 kWh imageFORCE 6155: 0,76 kWh
Consumíveis	
Cartuchos de toner	GPR-1002 Toner BK
Rendimento do toner (Estimado @ 6% de cobertura)	GPR-1002 Toner BK: Aprox. 65.500 páginas
Opções de fonte de papel	
Unidade de alimentação cassete-AY1	Capacidade de Papel: Dois cassetes de papel de 550 folhas (75 g/m²) Fino, Comum, Reciclado, Ecológico, Colorido, Grosso, Bond, Transparência, Pré-perfurado, Timbrado Tamanho do papel: 304,8 mm x 457,2 mm 279,4 mm x 431,8, Ofício, Carta/A4, Carta/A4-R, Executivo, Statement-R, Tamanho personalizado: 98,0 mm x 149,2 mm até 304,8 mm x 457,2 mm Gramatura do Papel: 52 g/m² até 300 g/m²
Unidade de alimentação cassete de alta capacidade-F1	Capacidade de papel: 2.450 Folhas Tipo do papel Fino, Comum, Reciclado, Ecológico, Colorido, Grosso, Bond, Pré-perfurado, Timbrado Tamanho do papel: Carta/A4 Gramatura do papel: 52 g/m² até 300 g/m²)
Unidade do compartimento de papel-F2	Capacidade de papel: 2.700 Folhas Tipo do papel Fino, Comum, Colorido, Reciclado, Grosso Pré-perfurado Tamanho do Papel: Carta/A4 Gramatura do papel: 52 g/m² até 256 g/m

Opções de saída do papel ¹⁹	
Kit da primeira bandeja de cópia-B1	Capacidade da bandeja: Carta/A4, Statement, Statement-R: Até 250 folhas 304,8 mm x 457,2 mm, 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4-R, Executivo: Até 100 folhas longas ²¹ : Comprimento de até 901,7 mm: Até 20 folhas [151 g/m² a 163 g/m²] Comprimento de até 1200,7 mm: 1 folha [151 g/m² a 163 g/m²] Gramatura do Papel: 52 g/m² até 300 g/m²
Bandeja bidirecional interna-M1	(Requer o Kit da primeira bandeja de cópia-B1) Capacidade da bandeja: Carta/A4, Statement, Statement-R: 100 folhas 304,8 mm x 457,2 mm, 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4-R, Executivo: 50 folhas Gramatura do papel: 52 até 300 g/m²)
Kit da terceira bandeja de cópia-A1	Capacidade da bandeja: Capacidade Carta/A4, Statement-R: 100 folhas de 304,8 mm x 457,2 mm, 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4-R, Executivo: 75 folhas Gramatura do papel: 52 até 300 g/m²)
Módulo de acabamento interno-N1	Capacidade da bandeja: Bandeja superior: 304,8 mm x 457,2 mm 279,4 mm x 431,8, Ofício, Carta/A4, Carta/A4-R, Executivo, Statement, Statement-R: Até 50 folhas longas de até 901,7 mm: 1 folha Bandeja inferior: Carta/A4, Statement, Statement-R, Executivo: Até 500 folhas 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4-R: Até 250 folhas 304,8 mm x 457,2 mm, Envelope: Até 10 folhas Gramatura do papel: 52 até 300 g/m²) Posição do grampo: Canto, Duplo Capacidade de grampeamento [52 até 300 g/m²] Carta/A4, Executivo: Até 50 folhas Carta/A4-R Até 40 folhas 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício: Até 30 folhas Grampo ecológico: 279,4 mm x 431,8 mm Carta/A4: Até 10 folhas 52 g/m² bond a 64 g/m² Até 8 folhas 65 g/m² bond a 81,4 g/m² Até 6 folhas 82 g/m² bond a 105 g/m² Grampo por demanda: Até 40 folhas (75 g/m²)
Módulo de acabamento de grampeamento-AB3	(Requer a Unidade de armazenamento temporário-R1) Capacidade da bandeja: Bandeja superior: Carta/A4, Executivo, Statement, Statement-R: Até 250 folhas 304,8 mm x 457,2 mm, 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4-R: Até 125 folhas Bandeja Inferior: Carta/A4, Executivo, Statement, Statement-R: Até 3.000 folhas 304,8 mm x 457,2 mm, 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4-R: Até 1.500 folhas 279,4 mm x 431,8 mm (Dobra em Z ²¹): Até 30 folhas Ofício, Carta/A4-R (Dobra em Z ²¹): Até 10 folhas Envelopes: Monarch: Até 30 envelopes, COM10 N°10, DL, ISO-C5: Até 100 folhas Comprimento da folha longa de até 1.301,7 mm: Até 20 folhas ejetadas para o topo da Unidade de armazenamento temporário-R1 e Módulo de acabamento de grampeamento-AB3 Gramatura do papel: Bandeja superior: 52 g/m² até 256 g/m² Bandeja inferior: 52 até 300 g/m²) Posição do grampo: Canto, Duplo Capacidade de Grampeamento: Carta/A4, Executivo: Até 65 folhas 52 g/m² a 90 g/m² , Carta/A4-R Até 40 folhas 52 g/m² a 90 g/m² 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício Até 30 folhas 52 g/m² a 90 g/m² Grampo ecológico: 279,4 mm x 431,8, Carta/A4: Até 10 folhas 52 g/m² a 64 g/m² Até 8 folhas 65 g/m² 81,4 g/m² Até 6 folhas 82 g/m2 a 105 g/m2 Grampo por demanda: Até 65 folhas 52 g/m² a 90 g/m²
Normas Ambientais	
Ernergy Star, epeat gold +, Blue Angel	

Módulo de acabamento de grampeamento Lite-A1	(Requer a Unidade de armazenamento temporário-R1) Capacidade da bandeja: Bandeja superior: Carta/A4, Executivo, Statement, Statement-R: Até 250 folhas 304,8 mm x 457,2 mm, 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4-R Até 125 folhas Bandeja inferior: Carta/A4, Executivo, Statement, Statement-R: 1.500 folhas de 304,8 mm x 457,2 mm, 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4-R: 1.500 folhas 279,4 mm x 431,8 mm (Dobra em Z²¹): 30 Folhas Ofício, Carta/A4-R (Dobra em Z²¹): 10 Envelopes: Monarch: Até 30 envelopes, COM10 N°10, DL, ISO-C5: Até 100 folhas longas de até 1.300,0 mm: 20 folhas (ejetadas para o topo da Unidade de armazenamento temporário-R1 e do Módulo de acabamento de grampeamento- A1) Gramatura do Papel: Bandeja superior: 52 g/m² até 256 g/m² Bandeja inferior: 52 g/m² até 300 g/m² Posição do grampo: Canto, Capacidade de grampo duplo: Carta/A4, Executivo: Até 65 folhas 52 g/m² a 90 g/m² Carta/A4-R Até 40 folhas 52 g/m² 90 g/m² 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício Até 30 folhas 52 g/m² a 90 g/m² Grampo por demanda: Até 65 folhas 52 g/m² a 90 g/m²
Módulo de acabamento de livretos/Dobra de papel-A2	(Requer a Unidade de armazenamento temporário-R1) (Inclui as especificações básicas do Módulo de acabamento de grampo-AB3 acima) Tamanho do papel para grampeamento na dobra/dobra em V: 304,8 mm x 457,2 mm, 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4-R: Tamanho do papel para dobra em C: Ofício, Carta/A4-R Capacidade de grampos no grampeamento na dobra: até 20 folhas x 10 jogos 52 g/m² até 81,4 g/m² (Incluindo uma folha de caba de 52 a/m² até 256 a/m² Capacidade de dobra em V: até 5 folhas 52 g/m² a 64 g/m² Capacidade da dobra em C: Carta/A4-R Até 6 folhas 52 g/m² a 90 g/m² Até 5 folhas 91 g/m² a 128 g/m² Ofício: Até 5 folhas 64 g/m² até 128 g/m²
Unidade de dobra do papel-L1	(Requer um Módulo de acabamento com grampeador ou Módulo de acabamento de livretos externo) Tamanho do papel: 279,4 mm x 431,8 mm, Ofício, Carta/A4-R:

Perfurador de 2/3 furos interno-D1	(Requer o Módulo de acabamento interno-N1) Dois ou três furos Gramatura de papel perfurado aceitável: 52 g/m² até 300 Tamanho de papel perfurado aceitável: Dois furos: 279,4 mm x 431,8, Ofício, Carta/A4, Carta/A4-R, Executivo Três furos: 279,4 mm x 431,8, Carta/A4 Executivo
Unidade do perfurador de 2/3 furos-A1	(Requer a Unidade de armazenamento temporário e também o Módulo de acabamento com grampeamento ou Módulo de acabamento de livretos.) Dois ou três furos Gramatura de papel perfurado aceitável: 52 g/m² até 300 g/m² Tamanho de papel perfurado aceitável: Dois furos: 279,4 mm x 431,8, Ofício, Carta/A4, Carta/A4-R, Executivo Três furos: 279,4 mm x 431,8, Carta/A4 Executivo

- Quando o papel é alimentado do Cassete inferior, Cassete de alta capacidade, Unidade de alimentação cassete-F1 ou Unidade do compartimento do papel-F2.
- É necessária a Bandeja de alimentação de folhas longas-A1
- Tempo desde a energização do dispositivo até quando o ícone de cópia aparece e está pronto para operar no visor do painel de toque.
- Tempo desde o modo de hibernação até que a impressoras esteja operacional.
- Tempo desde a energização do dispositivo até estar pronta para copiar (sem reserva de impressão).
- Inclui a unidade principal e o ADF padrão.
- Inclui os consumíveis.
- O processamento dos dados é equivalente a 4.800 x 2.400.
- EPS pode ser impresso diretamente somente pela Interface do usuário remoto.
- É necessária a assinatura de um serviço em nuvem de terceiros. Sujeito aos termos e condições dos provedores de serviços em nuvem de terceiros.
- Requer o conjunto de fontes internacional PCL-A1 opcional.
- Requer o Kit de impressão de códigos de barras-D1.
- Outros sistemas operacionais e ambientes, incluindo o AS/400, UNIX, Linux e Citrix podem não ser suportados. Algumas destas soluções têm custos adicionais. Os tipos de dispositivos SAP estão disponíveis no SAP Market Place. Para mais informações, contate nosso representante de vendas.
- Método de autenticação OAuth 2.0 disponível no Microsoft 365 e Google Workspace.
- Requer o uniFLOW Online/uniFLOW opcional
- Este recurso fica desabilitado por padrão e deve ser habilitado pelo usuário. Os tempos de aquecimento são efetuados assim que você liga. Nota: Consulte a folha de especificações do produto para obter uma lista completa dos recursos de segurança padrão e opcionais.
- Necessário o sistema SIEM de terceiros. Sujeito aos Termos e condições dos sistemas SIEM de terceiros. A Canon não pode assegurar compatibilidade com todos os sistemas SIEM de terceiros.
- Os 0,5 W não está disponível em todas as circunstâncias devido a certas configurações.
- A capacidade de papel pode variar conforme os diferentes tipos/tamanhos de papel.
- É necessária a Bandeja de recepção de folhas longas-D1
- É necessária a Unidade de dobra do papel-L1.



CANON.COM.BR

Canon, imageFORCE e o logotipo GENUINE são marcas comerciais ou marcas registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e também podem ser marcas comerciais ou marcas registradas em outros países. Os produtos Canon oferecem certos recursos de segurança, mesmo assim, muitas variáveis podem impactar a segurança de seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso destes recursos evitará problemas de segurança. Alguns recursos de segurança podem impactar na funcionalidade/desempenho; você pode desejar testar estas configurações em seu ambiente. Nada neste artigo deverá ser interpretado como recomendação legal ou regulatória com relação às leis aplicáveis; os clientes devem ter seu próprio aconselhamento qualificado para determinar a praticabilidade de uma solução e sua relação com a conformidade regulatória e estatutária. Trellix e o logótipo da Trellix são marcas comerciais ou marcas registradas da Musarubra US LLC ou das suas subsidiárias nos E.U.A. e outros países. Todos os outros nomes de produtos e marcas mencionados são marcas registradas dos seus respectivos proprietários. Todas as imagens de saída da impressora são simuladas. Nem todos os recursos apresentados podem ser aplicados a todas as séries e/ou produtos e podem ser opcionais, verifique detalhes com o seu representante autorizado Canon. Produtos mostrados com acessórios opcionais. É necessária a assinatura de um serviço em nuvem de terceiros. Sujeito aos termos e condições de terceiros, provedores de serviços em nuvem. uniFLOW é uma marca registrada da NT-ware Systemprogrammierung GmbH. A Canon U.S.A. não fornece assessoria jurídica ou consultoria sobre conformidade com as regulamentações, incluindo sem limitação, Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21, ou o USA Patriot Act. Cada cliente deve ter o seu próprio aconselhamento qualificado para determinar a conveniência de uma solução particular e de como ela está relacionada à conformidade regulatória e estatutária. Especificações e disponibilidades sujeitas a alterações sem aviso. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.