

THE POWER OF NEXT



Dispositivo mostrado com acessórios opcionais.

ESPECIFICAÇÕES

Unidade principal

Tecnologia/Tipo	OLED/A3 Colorido Multifuncional
Funções principais	Padrão: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Enviar, Armazenar
Velocidade de impressão (PB e Cor)	Até 50 ppm (Carta/A4) Até 50 ppm (Statement-R) Até 30 ppm (A4/Carta-R) Até 25 ppm (11" x 17")
Painel de controle	Painel de toque colorido TFT LCD WSVGA de 10,1"
Memória	5.0 GB RAM
Unidade de estado sólido (SSD)	Padrão: 256 GB Opcional: 1 TB
Conexões de interface	REDE Padrão: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcional: Rede sem fio (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OUTROS Padrão: USB 2.0 (Host) x 1, USB 3.0 (Host) x 1, USB 2.0 (Dispositivo) x 1 Opcional: Interface serial, Interface de controle de cópia
Fontes de papel (A4, 75gsm)	Padrão: Duas cassetes de papel de 550 folhas, Bandeja multiuso de 100 folhas Opcional: 6.350 folhas com unidade de alimentação de cassete de alta capacidade G1 + unidade de bandeja de papel F3
Capacidade de papel (A4, 75gsm)	Padrão: 1.200 folhas Máximo: 6.350 folhas
Opções de saída	Kit de bandeja de cópia 1-C1, Bandeja interna de 2 vias-M11, Bandeja de cópia-T2, Finalizador interno-N1, Finalizador de grampoamento-AH1, Finalizador de livreto-AH1, Finalizador de grampoamento Lite-B1, Perfurador interno de 2/3 furos-D12, Unidade de perfurador de 2/3 furos-A13
Capacidade de saída (A4, papel sulfite de 75gsm)	Padrão: 250 folhas Máximo: 3.450 folhas

Capacidades de acabamento	Agrupar, Compilar, Deslocar, Grampear, Costurar com grampo de sela, Perfurador de papel, grampeador ecológico, grampeador sob demanda (As funcionalidades variam dependendo das opções instaladas)
Tipos de mídias suportados	Cassete superior: Fino, Liso, Reciclado, Colorido, Grosso, Bond, Transparência, Pré-perfurado, Timbrado, Envelope ⁴ Cassete inferior: Fino, Liso, Reciclado, Colorido, Grosso, Bond, Transparência, Pré-perfurado, Timbrado, Envelope ⁵ Bandeja Multiuso: Fina, Lisa, Reciclada, Colorida, Grossa, Revestida, Vegetal, Bond, Transparência, Etiqueta, Pré-perfurada, Timbrada, Envelope
Tamanho de mídias suportados	Cassete superior: Tamanho padrão: A4, Carta, Executivo, Statement-R Tamanho personalizado: 11 x 12 cm até 27 x 20 cm Envelopes ⁴ : ISO-C5 Cassete inferior: Tamanho padrão: 12" x 18", 11" x 17", Ofício, A4, Carta, A4/Carta-R, Executivo, Statement-R Tamanho personalizado: 11 x 12 cm a 32 x 45 cm Envelopes ⁵ : COM10 No.10, Monarch, DL Bandeja Multiuso: Tamanho padrão: 30,5 cm x 45,7 cm, 27,9 cm x 43,2 cm, Ofício, Carta, Carta-R, Executivo, Statement, Statement-R. Tamanho personalizado: 9,8 cm x 14 cm a 32 cm x 45,7 cm. Tamanho único: 10,2 cm x 14,9 cm a 30,5 cm x 45,7 cm. Folha longa: 9,8 cm x 45,7 cm a 32 cm x 120 cm. Envelopes: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamanho personalizado do envelope: 7,6 x 7,6 cm a 32 x 45 cm

CONTINUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

imageFORCE C3150

Gramatura de mídias suportada	Cassete superior: papel de 52 a 256 g/m ²
	Cassete inferior: papel de 52 a 256 g/m ²
	Bandeja multiuso: de 52 a 300 g/m ²
	Impressão frente e verso: papel de 52 a 220 g/m ²
Tempo de aquecimento	Modo de inicialização rápida: aprox. 4 segundos ⁷
	Do modo de repouso: aprox. 10 segundos
	A partir da inicialização: aprox. 10 segundos ⁸
Dimensões (L x P x A)⁹	565 x 745 x 897 mm
Espaço de instalação (L x P)	Básico: 978 x 1.141 mm (Com a porta direita e a bandeja multiuso abertas, além da gaveta de papel aberta) Totalmente configurado: 1.651 x 1.141 mm (com Staple Finisher-AH1/Booklet Finisher-AH1 + Copy Tray-T2 cassete de papel estendida aberta)
Peso	Aprox. 91 kg ¹⁰
Especificações de impressão	
Resolução de impressão (dpi)	4.800 x 2.400 ¹¹
Idiomas padrão de descrição de páginas	Padrão: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript® 3 ⁷
Tipos de arquivo suportados para impressão direta	PDF, EPS ¹² , TIFF/JPEG, and XPS
Impressão a partir de dispositivos móveis e da nuvem	Uma variedade de softwares e soluções baseadas em MEAP estão disponíveis (incluindo AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print e Cloud Connector) para permitir a impressão a partir de dispositivos móveis ou dispositivos conectados à internet e serviços baseados em nuvem ¹³ , dependendo das suas necessidades. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter mais informações.
Impressão padrão do sistema operacional	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS / macOS (11.2.2 ou superior)/iOS (15.2 ou superior)/ iPadOS
Fontes	Fontes PCL: 93 fontes romanas, 10 fontes bitmap, 2 fontes OCR, Andalé Mono WT (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional) ¹⁴ , Fontes de código de barras ¹⁵ Fontes PS: 136 Roman
Sistema operacional¹⁶	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 or later) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ou superior) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ou superior)
Especificações da cópia	
Tempo de saída da primeira cópia (A4)	Em apenas 4,2 segundos (preto e branco) / 5,5 segundos (colorido)
Copiar resolução (dpi)	600 x 600
Várias cópias	Até 999 cópias
Ampliação	Zoom variável: 25% a 400% (incrementos de 1%)

Especificações de digitalização

Tipo	Alimentador automático de documentos duplex de passagem única (compatível com detecção de alimentação de múltiplas folhas)
Capacidade de papel do alimentador de documentos	Até 200 folhas (papel sulfite de 75gsm)
Tamanhos de mídia suportados pelo alimentador de documentos	Tamanhos de mídia do alimentador de documentos: 11" x 17", Ofício, Carta, Carta-R, Ofício, Ofício-R, Tamanho personalizado: (2-3/4" x 5-1/2" a 12" x 17")
Gramaturas de mídia suportadas pelo alimentador de documentos	50 até 220 gsm
Tamanho de digitalização da plataforma	Até A3
Especificações da digitalização puxada	Color Network ScanGear2 para TWAIN e WIA Supported OS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025
Resolução de digitalização (dpi)	600 x 600
Método de digitalização	Digitalização por push, Digitalização por pull, Digitalização para caixa, Digitalização para caixa avançada, Digitalização para rede, Digitalização para pen drive, Digitalização para dispositivos móveis, Digitalização para nuvem (uniFLOW Online)
Velocidade de digitalização (ipm: A4)	Digitalização simples: 135/135 (300 x 300 dpi, envio), 80/80 (600 x 600 dpi, cópia) Digitalização frente e verso: 270/270 (300 x 300 dpi, envio), 160/90 (600 x 600 dpi, cópia)
Especificações de envio	
Destino	Padrão: E-mail/Internet FAX (SMTP ¹⁷), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box
Agenda de Endereços	LDAP (2,000)/Local (1,600)/Speed dial (200)
Protocolo Protocol	Arquivo FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato do arquivo	TIFF (MMR), JPEG, PDF (Compacto, Pesquisável, Otimizado para Web, PDF/A-1b, Rastreamento e Suavização, Criptografado, Assinatura do Dispositivo, Assinatura do Usuário), XPS (Compacto, Assinatura do Dispositivo, Assinatura do Usuário), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funcionalidades de envio	Seleção do tipo original, Original frente e verso, Livro em duas páginas, Originais de tamanhos diferentes, Ajuste de densidade, Nitidez, Proporção da cópia, Apagar moldura, Criar tarefa, Envio atrasado, Visualizar, Notificação de conclusão da tarefa, Nome do arquivo, Assunto/Mensagem, Responder para, Prioridade do e-mail, Relatório TX, Orientação do conteúdo original, Ignorar páginas em branco

Especificações de armazenamento

Caixa de correio (Número suportado)	100 Caixas de entrada do usuário, 1 Caixa de entrada Memory RX, 50 Caixas de entrada de fax confidenciais Capacidade máxima de armazenamento: 10.000 páginas (2.000 trabalhos).
Caixa Avançada	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC cliente compatível: Windows® 10/11 Conexões simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV:3
Espaço em disco disponível na caixa avançada	Aproximadamente 16 GB (SSD padrão) Aproximadamente 480 GB (com SSD opcional de 1 TB)

Especificações de segurança	
Autenticação e Controle de Acesso	Autenticação de Usuário (Login com Imagem, Login com Imagem e PIN, Login com Cartão, Login com Nome de Usuário e Senha, Login por Função, Login Móvel), Autenticação por ID do Departamento (Login com ID do Departamento e PIN, Login por Função), uniFLOW Online/uniFLOW18 (Login com PIN, Login com Imagem, Login com Imagem e PIN, Login com Cartão, Login com Cartão e PIN, Login com Nome de Usuário e Senha, Login com ID do Departamento e PIN, Login por Função), Autenticação por ID Microsoft Entra (Login com Senha, Login com Cartão), Autenticação de Dois Fatores no LUI/RUI, Sistema de Gerenciamento de Acesso (Controle de Acesso)
Segurança de Documentos	Segurança de Impressão (Impressão Segura, Impressão Segura Criptografada, Impressão com Retenção Forçada, uniFLOW Secure Print18), Segurança de Recebimento de Dados (Encaminhamento Automático de Documentos Recebidos da Caixa de Entrada de Fax Confidencial), Segurança de Digitalização (PDF Criptografado, PDF/XPS com Assinatura do Dispositivo, PDF/XPS com Assinatura do Usuário), Segurança da Caixa de Correio (Caixa de Correio Protegida por Senha, Controle Avançado de Acesso à Caixa de Correio), Segurança de Envio de Dados (Configuração para solicitar a entrada de senha por transmissão, Funções restritas de envio de e-mail/arquivo, Confirmação do número de FAX, Permitir/Restringir Transmissões do Driver de Fax, Permitir/Restringir o Envio do Histórico, Suporte a S/MIME), Marca d'água segura
Segurança de rede	TLS 1.3, IPsec, autenticação IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de endereço IP/MAC), suporte a rede dupla (LAN com fio/LAN sem fio, LAN com fio/LAN com fio), até WPA3 (usando Wi-Fi), ativação/desativação (aplicativos de rede, interface de usuário remota, interface USB), separação do FAX G3 da LAN, separação da porta USB da LAN, proibição da execução de arquivos armazenados na Caixa Avançada da MFP, verificação e envio - preocupações com vírus para recepção de e-mail
Segurança do dispositivo	Proteção de dados SSD [Criptografia de dados SSD (FIPS140-3), Bloqueio SSD], Inicialização padrão SSD, Inicialização (NÍVEL DE PURGA NIST 800-88), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Função de ocultação de log de trabalho, Proteção da integridade do software MFP: Verificação do sistema na inicialização (NIST SP800-193: Proteção), Verificação da integridade do software MFP e resiliência do firmware da plataforma: Recuperação automática do sistema (NIST SP800-193: Recuperação), Detecção de intrusão em tempo de execução: Trellix Embedded Control19, Certificação HCD-PP Common Criteria (Validação pendente)
Gerenciamento e auditoria de dispositivos	Senha de administrador, gerenciamento de certificados e chaves digitais, certificados SAN, registro de auditoria, cooperação com sistema externo de auditoria de segurança (Security Information and Event Management - SIES), registro de dados de imagem, configuração de política de segurança.
Especificações ambientais	
Ambiente de operação	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Umidade: 20 a 80% UR (Umidade Relativa)
Requisitos de energia	110-127 V, 50/60 Hz, 12A
Consumo de energia	Potência máxima: Aprox. 1.800 W. Modo de espera: Aprox. 0,5 W. ²¹ Consumo típico de eletricidade (TEC): 0.5 kWh

Opções de fonte de papel	
Cassette Feeding Unit-AZ1	Capacidade de papel: Duas bandejas de 550 folhas Cassetes (papel sulfite de 75 g/m²) Tipos de papel: Fino, Comum, Reciclado, Colorido, Grosso, Sulfite, Transparência, Pré-perfurado, Timbrado Tamanhos de papel: 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Ofício, A4, Carta, A4/Carta-R, Executivo, Statement-R, Tamanho personalizado: 10,5 x 14,9cm a 30,5 x 45,7cm Gramatura do papel: 52 a 256 g/m²
High Capacity Cassette Feeding Unit-G1	Capacidade de papel: até 2.450 folhas Tipo de papel: fino, comum, reciclado, colorido, grosso, sulfite, pré-perfurado, timbrado Tamanho do papel: A4, Carta Gramatura do papel: 52 a 256 g/m²
Paper Deck Unit-F3	Capacidade de papel: até 2.700 folhas. Tipos de papel: fino, comum, reciclado, colorido, pré-perfurado, timbrado. Tamanho do papel: A4, Carta. Gramatura do papel: 52 a 105 g/m².
Opções de saída em papel ²²	
1st Copy Tray Kit-C1	Capacidade da bandeja: Impressão em um lado: Carta, Statement, Statement-R: até 250 folhas 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta-R, Executivo: até 100 folhas Impressão em dois lados: Carta, Statement, Statement-R: até 200 folhas 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta-R, Executivo: até 100 folhas Gramatura do papel: 52 a 300 g/m²
Inner 2way Tray-M1	(Requer o Kit de Bandeja de Cópia 1-C1) Capacidade da Bandeja: A4, Carta, Statement, Statement-R: Até 100 folhas de 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta-R, Executivo: Até 50 folhas Gramatura do Papel: 52 a 300 g/m²
Copy Tray Kit-T2	Capacidade da bandeja [com papel de 75 g/m²]: A4, Carta, Statement-R: Até 100 folhas 11" x 17", Ofício, Carta-R, Executivo: Até 75 folhas Gramatura do papel: 52 a 220 g/m²
Inner Finisher-N1	Capacidade das bandejas: Bandeja superior: 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Ofício, A4, Carta, a4/Carta-R, Executivo, Statement, Statement-R: até 50 folhas. Folhas longas de até 90,2 cm: 1 folha. Bandeja inferior: A4, Carta, Executivo, Statement, Statement-R: até 500 folhas. 27,9 x 43,2 cm, Ofício, A4/Carta-R: até 250 folhas. 30,5 x 45,7 cm, Envelope: até 10 folhas. Gramatura do papel: 52 a 300 g/m² Posição do grampo: Canto, Duplo Capacidade de grampos: [52 a 90 g/m²] A4, Carta, Executivo: até 50 folhas. A4/Carta-R: até 40 folhas. 27,9 x 43,2 cm, Ofício: até 30 folhas. Grampeamento Ecológico: 11" x 17", A4, Carta: Até 10 folhas [Papel sulfite de 52 a 64 g/m²] Até 8 folhas [Papel sulfite de 65 a 81,4 g/m²] Até 6 folhas [Papel sulfite de 82 a 105 g/m²] Grampeamento sob Demanda: Até 40 folhas [Papel sulfite de 75 g/m²]
Consumíveis	
Cartuchos de toner	GPR-1007 Toner BK/C/M/Y GPR-1007L Toner C/M/Y
Rendimento do toner (Estimado com cobertura de 5,0%)	GPR-1007 BK: 36.000 páginas GPR-1007 C/M/Y: 19.000 páginas GPR-1007L C/M/Y: 8.500 páginas

Staple Finisher-AH1	Capacidade das bandejas: Bandeja superior: Carta, Executivo, Statement, Statement-R: Até 250 folhas 12" x 18", A3, Ofício, A4/Carta-R: Até 125 folhas Bandeja inferior: A4, Carta, Executivo, Statement, Statement-R: Até 3.000 folhas 12" x 18", A3, Ofício, A4/Carta-R: Até 1.500 folhas Envelopes: Monarch: 30 folhas, COM10 nº 10, DL, ISO-C5: Até 100 folhas Comprimento de folha longa de até 1.200,0 mm: 20 folhas (ejetadas para a parte superior da unidade de passagem do buffer e para o acabamento) Gramatura do papel: Bandeja superior: 52 a 256 g/m² Inferior Bandeja: Papel sulfite de 52 a 300 g/m² Posição do grampo: Canto, Duplo Capacidade de grampos: [Papel sulfite de 52 a 90 g/m²] A4, Carta, Executivo: Até 50 folhas A4/Carta-R: Até 40 folhas A3 Ofício: Até 30 folhas Grampeamento econômico: A3, A4, Carta: Até 10 folhas [Papel sulfite de 52 a 64 g/m²] Até 8 folhas [Papel sulfite de 65 a 81,4 g/m²] Até 6 folhas [Papel sulfite de 82 a 105 g/m²] Grampeamento sob demanda: Até 50 folhas [Papel sulfite de 52 a 90 g/m²]
Booklet Finisher-AH1	(Inclui o Grampeador Finalizador-AH1 básico acima. Especificações do grampo.) Tamanho do papel para grampeamento: 12" x 18", A3, Ofício, A4/Carta-R Capacidade de grampos para grampeamento: Até 20 folhas x Até 10 conjuntos [papel sulfite de 52 a 81,4 g/m²] [incluindo 1 folha de capa de papel sulfite de 52 a 256 g/m²] Capacidade de folhas dobradas sem grampo: Até 3 folhas [papel sulfite de 52 a 105 g/m²]
Staple Finisher Lite-B1	Capacidade das Bandejas: Bandeja Superior: Carta, Executivo, Statement, Statement-R: Até 250 folhas 12" x 18", A3, Ofício, A4-R, Carta-R: Até 125 folhas Bandeja Inferior: Até 1.500 folhas Envelopes: Monarch: Até 30 folhas, COM10 nº 10, DL, ISO-C5: Até 100 folhas Gramatura do Papel: Bandeja Superior: 52 a 256 g/m² Bandeja Inferior: 52 a 300 g/m² Posição do Grampo: Canto, Duplo Capacidade de Grampos: 52 a 90 g/m²] A4, Carta, Executivo: Até 50 folhas A4-R, Carta-R: Até 40 folhas A3, Ofício: Até 30 folhas Grampeamento sob demanda: Até 50 folhas [Papel sulfite de 52 a 90 g/m²]

Inner 2/3 Hole Puncher-D1	(Requer o Acabador Interno-N1) Dois ou três furos Gramatura de papel aceitável: 52 a 300 g/m² Tamanho de papel aceitável: Dois furos: 28 x 43 cm (A3), Ofício, A4, Carta, A4/Carta-R, Executivo Três furos: 28 x 43 cm (A3), A4, Carta, Executivo
2/3 Hole Puncher Unit-A1	(Requer o Grampeador Finalizador AH1, Grampeador Finalizador Lite B1 ou Grampeador Finalizador de Livretos AH1) Dois ou três furos Gramatura de papel aceitável: 52 a 300 g/m² Tamanho de papel aceitável: Dois furos: 28 x 43 cm (11" x 17"), Ofício, Carta, A4/Carta-R, Executivo Três furos: 28 x 43 cm (A3), A4, Carta, Executivo
Ciclo Máximo Mensal	C3150: Até 215.000 impressões mensais

- ¹ Requer 1st Copy Tray Kit-C1.
- ² Requer o Inner Finisher-N1.
- ³ Requer um dos seguintes: Staple Finisher-AH1, Staple Finisher Lite-B1 ou Booklet Finisher-AH1.
- ⁴ Envelope Feeder Attachment Kit B (padrão) é necessário.
- ⁵ Envelope Feeder Attachment Kit A (standard) é necessário.
- ⁶ Long Sheet Feeding Tray-A1 é necessário e Staple Finisher-AH1 ou Booklet Finisher-AH1 é necessário.
- ⁷ Tempo decorrido desde a inicialização do dispositivo até o momento em que o ícone de cópia aparece e é habilitado para operar no visor do painel de toque.
- ⁸ Tempo decorrido desde que o dispositivo é ligado até que a cópia esteja pronta (não inclui a reserva de impressão).
- ⁹ Padrão (incluindo 1-Pass DADF).
- ¹⁰ Inclui consumíveis.
- ¹¹ O processamento de dados é equivalente a 4.800 x 2.400.
- ¹² Os arquivos EPS só podem ser impressos diretamente a partir da Interface de Usuário Remota.
- ¹³ É necessária a assinatura de um serviço de nuvem de terceiros. Sujeito aos Termos e Condições do provedor de serviço de nuvem de terceiros. Sujeito aos Termos e Condições do provedor de serviços em nuvem terceirizado.
- ¹⁴ O conjunto opcional de fontes PCL International Font Set-A1 é necessário.
- ¹⁵ É necessário o kit opcional de impressão de código de barras D1.
- ¹⁶ Outros sistemas operacionais e ambientes, incluindo AS/400, UNIX, Linux e Citrix, podem ser suportados. Algumas dessas soluções são pagas. Os tipos de dispositivos SAP estão disponíveis no SAP Marketplace. Para obter mais informações, entre em contato com seu representante de vendas.
- ¹⁷ Método de autenticação OAuth 2.0 disponível no Microsoft 365 e no Google Workspace. O Google Workspace está disponível.
- ¹⁸ Requer opcional uniFLOW Online/uniFLOW.
- ¹⁹ Essa função está desativada por padrão e precisa ser ativada pelo usuário. Os tempos de aquecimento são afetados quando ativada.
- ²⁰ É necessário um sistema SIEM de terceiros. Sujeito aos Termos e Condições do sistema SIEM de terceiros. A Canon não pode garantir a compatibilidade com todos os sistemas SIEM de terceiros.
- ²¹ 0.5 W Não está disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas configurações.
- ²² A capacidade de papel pode variar de acordo com o tipo/tamanho do papel.



canon.com.br

Canon, imageFORCE e o logotipo GENUINE são marcas registradas ou marcas comerciais da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem também ser marcas registradas ou marcas comerciais em outros países. Os produtos Canon oferecem certos recursos de segurança, mas muitas variáveis podem afetar a segurança de seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso de seus recursos impedirá problemas de segurança. Alguns recursos de segurança podem afetar a funcionalidade/desempenho; você pode querer testar essas configurações em seu ambiente. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento jurídico ou regulatório sobre as leis aplicáveis; os clientes devem consultar um advogado qualificado para determinar a viabilidade de uma solução em relação à conformidade regulatória e legal. Trellix e o logotipo Trellix são marcas comerciais ou marcas registradas da Musarubra US LLC ou de suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os outros nomes e marcas de produtos mencionados são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Todas as imagens de saída da impressora são simuladas. Todos os recursos apresentados neste folheto podem não se aplicar a todas as séries e/ou produtos e podem ser opcionais; consulte seu representante autorizado da Canon para obter detalhes. Produtos mostrados com acessórios opcionais. É necessária a assinatura de um serviço de nuvem de terceiros. Sujeito aos termos e condições dos provedores de serviços de nuvem de terceiros. uniFLOW é uma marca registrada da NT-ware Systemprogrammierung GmbH. A Canon U.S.A. não oferece consultoria jurídica ou de conformidade regulatória, incluindo, entre outras, as leis Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ou USA Patriot Act. Cada cliente deve consultar um advogado qualificado para determinar a conveniência de uma determinada solução em relação à conformidade regulatória e legal. Especificações e disponibilidade sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.