

THE POWER OF NEXT



Dispositivo mostrado com acessórios opcionais.

ESPECIFICAÇÕES

Unidade Principal

Tecnologia/Tipo	OLED/A3 Multifuncional em cores
Funções	Funções padrão: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Enviar, Armazenar.
Velocidade de impressão/cópia (p/b e a cores)	Até 65 ppm ¹ (Carta/A4) Até 42 ppm (Carta/A4-R) Até 38 ppm (Ofício) Até 33 ppm (11" x 17"/A3)
Painel de controle	10.1" TFT LCD WSVGA Color Touch Panel
Memória	6.0 GB RAM / Processador Dual Core de 1,8 GHz
Solid-State Drive	Padrão: 256 GB Opcional: 1 TB
Conexões de interface	REDE Padrão: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcional: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OUTROS Padrão: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Device) x1 Opcional: Serial Interface, Copy Control Interface
Fontes de papel (Carta/ A4, 75g/m²)	Padrão: Duas cassetes de papel de 550 folhas, bandeja multiuso de 100 folhas Opcional: Dois cassetes de papel de 550 folhas (Cassette Feeding Unit-AY1), 2.450-folhas High Capacity Cassette (High Capacity Cassette Feeding Unit-F1), 2.700-folhas Paper Deck (Paper Deck Unit-F2)
Capacidade de papel (Carta/A4, 75 g/m²)	Padrão: 1.200 folhas Máximo: 6.350 folhas
Opções de saída	Staple Finisher-AB3, Booklet Finisher-A2 with Tri-Fold, 1st Copy Tray Kit-B1, 3rd Copy Tray Kit-A1, Inner 2-way Tray-M1, Inner Finisher-N1
Capacidade de saída (Carta/A4, 75 g/m²)	Padrão: 250 folhas Máximo: 3.450 folhas

Capacidades de acabamento

Padrão: Reunir, Agrupar
Com opções: Deslocamento, Grampeamento, Grampeamento com argola, Perfuração, Grampeamento sem grampos, Grampeamento sob demanda, Dobra em V, Dobra em três partes, Dobra em Z (Varia conforme a opção)

Tipos de mídia suportados

Bandejas de papel: Fino, Comum, Reciclado, Ecológico, Colorido, Grosso, Bond, Transparência, Pré-perfurado, Timbrado, Envelope (Requer a instalação do alimentador de envelopes padrão)
Bandeja multiuso: Fino, Comum, Reciclado, Ecológico, Colorido, Grosso, Bond, Transparência, Pré-perfurado, Timbrado, Envelope, Revestido, Vegetal, Etiqueta, Aba, Resistente à água (Sintético)

Tamanho de mídias suportadas

Cassete superior: Carta, Executivo, Statement-R, Envelope [COM10 (nº 10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamanho personalizado (7,62 x 12,7 a 27,94 x 20,32 cm)

Cassete inferior: 12" x 18", A3, 11" x 17", Ofício, Carta/A4, Carta/A4-R, Executivo, Statement-R, Envelope [COM10 (Nº 10), Monarch, DL, ISO-C5], Tamanho personalizado (7,62 x 12,7 cm a 30,48 x 45,72 cm)

Bandeja Multiuso:
Tamanho Padrão: 30,5 cm x 45,7 cm, 27,9 cm x 43,2 cm, Ofício, A4/ Carta, A4/ Carta-R, Executivo, Declaração, Declaração-R, Envelope [COM 10 (Nº 10), Monarch, DL, ISO-C5] Tamanho Personalizado/Tamanho Livre: (9,8 cm x 14 cm a 32 cm x 45,7 cm), Folha Longa 2 (9,8 cm x 45,7 cm a 32 cm x 130,2 cm)

Gramaturas suportadas

Cassete superior: Papel Bond de 52 a 256 g/m²
Cassete inferior: Papel Bond de 52 a 300 g/m²
Bandeja multiuso: Papel Bond de 152 a 300 g/m²

Frente e verso: 52 a 256 gsm

Tempo de aquecimento

Modo de inicialização rápida: aprox. 4 segundos³

Do modo de repouso: aprox. 7 segundos⁴

A partir da inicialização: aprox. 6 segundos⁵

CONTINUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES

imageFORCE C7165

Dimensões (L x P x A)	723 x 722 x 937 mm ⁶
Espaço de instalação (L x P)	Básico: 1.137 x 1.162 mm (Tampa direita aberta com bandeja multiuso estendida + gavetas para cassetes abertas) Totalmente configurado: 2.221 x 1.162 mm (Staple Finisher ou Booklet Finisher com Tri-Fold com a bandeja de extensão estendida + Paper Folding Unit + Paper Deck Unit + Cassette Drawers Open)
Peso	Aprox. 115 kg ⁷
Especificações de impressão	
Resolução de impressão (dpi)	Até 4.800 x 2.400
Idiomas de descrição de página padrão	UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript® 3™
Tipos de arquivo suportados para impressão direta	PDF, EPS®, TIFF, JPEG, e XPS
Impressão a partir de dispositivos móveis e da nuvem	Uma gama de software padrão e opcional e soluções baseadas em MEAP (incluindo AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online opcional, Universal Print by Microsoft® e Cloud Connector opcional ⁹) estão disponíveis para permitir a impressão a partir de dispositivos móveis ou dispositivos compatíveis conectados à internet e serviços baseados na nuvem ¹⁰ , dependendo de suas necessidades. Entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações.
Impressão padrão do sistema operacional	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ou superior), iOS (15.2 ou superior), iPadOS
Fontes	PCL: 93 fontes Romanas, 10 fontes Bitmap, 2 fontes OCR, Andalé Mono WT (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional) 11, fontes de código de barras 12. PS: 136 fontes Romanas
Sistema operacional¹³	UFR II/PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 ou superior) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 ou superior)
Especificações da cópia	
Tempo de saída da primeira cópia (A4/ carta)	Em apenas 2,7 segundos (preto e branco) / 3,7 segundos (colorido)
Resolução da cópia (dpi)	600 x 600
Várias cópias	Até 999 cópias
Ampliação	25% até 400% (1% de incremento)
Especificações de digitalização	
Tipo	Alimentador automático de documentos duplex de passagem única (compatível com detecção de alimentação de múltiplas folhas)
Capacidade de papel do alimentador de documentos	Até 200 folhas (75g/m ²)
Tamanhos de mídia suportados pelo alimentador de documentos	Ofício, A4/ Carta, A4/ Carta-R, Declaração, Declaração-R, Tamanho personalizado (5 x 12,7 até 30,48 x 43,18 cm)
Gramaturas de mídia suportadas pelo alimentador de documentos	38 até 220 gsm (PB, Cor)
Tamanho de digitalização	Até 27,94 x 43,18 cm
Pull Scan Especificações	Color Network ScanGear2 para TWAIN e WIA Sistemas operacionais suportados: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Resolução de digitalização (dpi)	600 x 600

Método de digitalização	Digitalização por push, Digitalização por pull, Digitalização para caixa, Digitalização para caixa avançada, Digitalização para rede, Digitalização para pen drive, Digitalização para dispositivos móveis, Digitalização para nuvem (conector opcional uniFLOW Online ou Cloud). ³⁾
Velocidade de digitalização (ipm, preto e branco e cor, tamanho carta)	Digitalização simples 135/135 (300 x 300 dpi, Enviar), 80/80 (600 x 600 dpi, Cópia), Digitalização frente e verso 270/270 (300 x 300 dpi, Enviar), 160/90 (600 x 600 dpi, Cópia)
Enviar especificações	
Destino	Padrão: Fax por e-mail/Internet (SMTP14), SMB, FTP, WebDAV, Caixa de Correio
Agenda de Endereços	LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discagem rápida (200)
Protocolo de comunicação	File: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3
Formato de arquivo	Formatos padrão: TIFF (MMR), JPEG (somente página única), PDF (compacto, pesquisável, otimizado para a Web, PDF/A-1b, rastreável e suavizado, criptografado, assinatura do dispositivo, assinatura do usuário), XPS (compacto, assinatura do dispositivo, assinatura do usuário), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Recursos de envio	Original frente e verso, Livro em duas páginas, Originais de tamanhos diferentes, Apagar moldura, Criar tarefa, Envio atrasado, Visualizar, Notificação de tarefa concluída, Nome do arquivo, Assunto/Mensagem, Responder para, Prioridade do e-mail, Ignorar páginas em branco
Especificações de armazenamento	
Caixa de correio (Número suportado)	100 caixas de entrada de usuário, 1 caixa de entrada de memória RX, 50 caixas de entrada de fax confidenciais Máx. de 10.000 páginas (2.000 trabalhos) armazenadas
Caixa Avançada	Communication Protocol: SMB or WebDAV Supported Client PC: Windows® 10/11 Concurrent Connections (Max.): SMB:64, WebDAV:3
Espaço em disco disponível na caixa avançada	Aprox. 16 GB (Standard SSD) Aprox. 480 GB (With Optional 1 TB SSD)
Recursos de segurança	
Autenticação e Controle de Acesso	Autenticação de Usuário (Login com Imagem, Login com Imagem e PIN, Login com Cartão, Login com Nome de Usuário e Senha, Login por Função, Login Móvel), Departamento Autenticação de ID (Login com ID do Departamento e PIN, Login por Função), uniFLOW Online/uniFLOW15 opcional (Login com PIN, Login com Imagem, Login com Imagem e PIN, Login com Cartão, Login com Cartão e PIN, Login com Nome de Usuário e Senha, Login com ID do Departamento e PIN, Login por Função), Cloud Connector opcional (Login com PIN), Microsoft Entra ID (Login com PIN, Login com Cartão), Autenticação de Dois Fatores no LUI/RUI, Sistema de Gerenciamento de Acesso (Controle de Acesso)
Volume Máximo Mensal	350.000 impressões

Segurança de Documentos	Segurança de Impressão (Impressão Segura, Impressão Segura Criptografada, Impressão com Retenção Forçada, uniFLOW Secure Print15 opcional), Segurança de Recebimento de Dados (Encaminhamento Automático de Documentos Recebidos para a Caixa de Entrada de Fax Confidencial), Segurança de Digitalização (PDF Criptografado, PDF/XPS com Assinatura do Dispositivo, PDF/XPS com Assinatura do Usuário, Integração com Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Segurança da Caixa de Correio (Caixa de Correio Protegida por Senha, Controle Avançado de Acesso à Caixa de Correio), Segurança de Envio de Dados (Configuração para solicitar senha por transmissão, Funções restritas de envio de e-mail/arquivo, Permitir/Restringir o envio do histórico, Suporte a S/MIME), Rastreamento de Documentos (Marca d'água segura)	High Capacity Cassette Feeding Unit-F1	Capacidade de papel: até 2.450 folhas Tipo de papel: Fino, Comum, Reciclado, Ecológico, Colorido, Grosso, Bond, Pré-perfurado, Timbrado Tamanho do papel: Carta/ A4 Gramatura do papel: 52 a 300 g/m²
Segurança de rede	TLS 1.3, IPSec, autenticação IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidade de firewall (filtragem de endereços IP/MAC), suporte a rede dupla (LAN com fio/LAN sem fio, LAN com fio/LAN com fio), até WPA3 (usando Wi-Fi), ativação/desativação (aplicativos de rede, interface remota, interface USB), separação da porta USB da LAN	Paper Deck Unit-F2	Capacidade de papel: até 2.700 folhas Tipo de papel: fino, comum, reciclado, colorido, grosso, pré-perfurado Tamanho do papel: Carta/ A4 Gramatura do papel: 52 a 256 g/m²
Segurança do dispositivo	Proteção de dados SSD [Criptografia de dados SSD (validada segundo FIPS 140-3), Bloqueio SSD], Inicialização padrão SSD, Inicialização (Nível de limpeza NIST 800-88), Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0), Função de ocultação de log de tarefas, Proteção da integridade do software MFP e resiliência do firmware da plataforma: Verificação do sistema na inicialização com recuperação automática do sistema (NIST SP 800-193: Proteção/Recuperação), Detecção de intrusão em tempo de execução: Trellix Embedded Control16, Certificação HCD-PP Common Criteria (Validação pendente)	Opções de saída em papel²⁰	
Gerenciamento e auditoria de dispositivos	Senha de administrador, gerenciamento de certificados e chaves digitais, certificados SAN, registro de auditoria, cooperação com sistema externo de auditoria de segurança (Security Information and Event Management) ⁷ , registro de dados de imagem, configuração de política de segurança	1st Copy Tray Kit-B1	Capacidade da bandeja: A4/Carta, Declaração, Declaração-R: Até 250 folhas 12" x 18", 11" x 17", A3, Ofício, A4/Carta-R, Executivo: Até 100 folhas Folha Longa ²¹ Comprimento até 89cm: Até 20 folhas 151 até 163 gsm; Comprimento até 120 cm: 1 folha, 151 até 163 gsm Peso do papel: 52 até 300 gsm
Especificações Ambientais		Inner 2way Tray-M1	(Necessário 1st Copy Tray Kit-B1) Capacidade da bandeja: A4/Carta, Declaração, Declaração-R: Até 100 folhas 12" x 18", 11" x 17", A3, Ofício, A4/Carta-R, Executivo: Até 50 folhas Peso do papel: 52 até 300 gsm
Ambiente operacional	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Umidade: 20 a 80% UR (Umidade Relativa)	3rd Copy Tray Kit-A1	Capacidade da bandeja: Carta/A4, Declaração-R: Até 100 folhas 12" x 18", 11" x 17", A3, Ofício, A4/Carta-R, Executivo: Até 75 folhas Peso do papel: 52 até 300 gsm
Requisitos de energia	110-127V, 60Hz, 12A	Inner Finisher-N1	Capacidade da bandeja: Bandeja superior: 30,5 cm x 45,7 cm, 27,9 cm x 43,2 cm, Ofício, A4/Carta, A4/Carta-R, Executivo, Statement, Statement-R: Aproximadamente até 50 folhas Comprimento de folha longa de até 90,2 cm: 1 folha Bandeja inferior: A4/Carta, Ofício, Ofício-R, Executivo: Aproximadamente até 500 folhas 28 x 43 cm, Ofício, A4/Carta-R: Até 250 folhas 30 x 46 cm, Envelope: Até 10 folhas Peso do papel: 52 até 300 gsm Posição do grampo: Canto, Duplo Capacidade de grampos 52 a 90 g/m²: A4/Carta, Executivo: Até 50 folhas A4/Carta-R: Até 40 folhas 11" x 17", A3, Ofício: Até 30 folhas Grampeamento Ecológico: 11" x 17", A3, A4/Carta: Até 10 folhas [Papel Bond de 52 a 64 g/m²] Até 8 folhas [Papel Bond de 65 a 81,4 g/m²] Até 6 folhas [Papel Bond de 82 a 105 g/m²] Grampeamento sob Demanda: Até 40 folhas
Consumíveis			
Cartuchos de toner	Toner 3001 BK/C/M/Y		
Rendimento do toner (Estimado com cobertura de 8,5%)	Toner 3001 BK: Aprox. 37.500 Pág. Toner 3001 C/M/Y: Aprox. 27.500 Pág.		
Opções de fonte de papel			
Cassette Feeding Unit-AY1	Capacidade de papel: Duas gavetas de papel com 550 folhas cada (Papel 75 gsm) Tipos de papel: Fino, Comum, Reciclado, Ecológico, Colorido, Grosso, Bond, Transparência, Pré-perfurado, Papel Timbrado Tamanhos de papel: 12" x 18", 11" x 17", A3, Ofício, A4/Carta, A4/ Carta-R, Executivo, Statement-R, Tamanho personalizado (7,62 x 12,7 cm a 30,48 x 45,72 cm) Gramatura do papel: 52 a 300 g/m²		

Staple Finisher-AB3	(Necessário Buffer Pass Unit-R1) Capacidade das bandejas: Bandeja superior: Carta, Executivo, Statement, Statement-R: Até 250 folhas 12" x 18", 11" x 17", A3, Ofício, A4/Carta-R: Até 125 folhas Bandeja inferior: A4/Carta, Executivo, Statement, Statement-R: Até 3.000 folhas 12" x 18", 11" x 17", A3, Ofício, A4/Carta-R: Até 1.500 folhas 11" x 17", A3 (dobra Z22): Até 30 folhas Ofício, A4/Carta-R (dobra Z22): Até 10 folhas Envelopes: Monarch: Até 30 folhas, COM10 nº 10, DL, ISO-C5: Até 100 folhas Comprimento de folha longo de até 130cm: Até 20 folhas ejetadas para a parte superior da Unidade de Passagem de Buffer-R1 e Grampeamento Finalizador-AB3 Gramatura do Papel: Bandeja Superior: 52 a 256 g/m² Bandeja Inferior: 52 a 300 g/m² Posição do Grampo: Canto, Duplo Capacidade de Grampos: A4/Carta, Executivo: Até 65 folhas 52 a 90 g/m² A4/Carta-R: Até 40 folhas 52 a 90 g/m² 11" x 17", A3, Ofício: Até 30 folhas 52 a 90 g/m² Grampo Eco: 11" x 17", A3, A4/Carta: Até 10 folhas de 52 a 64 g/m² Até 8 folhas [Papel Bond de 65 a 81,4 g/m²] Até 6 folhas [Papel Bond 82 a 105 g/m²] Grampeamento sob demanda: Até 65 folhas [Papel Bond 52 a 90 g/m²]
Booklet Finisher-A2 with Tri-Fold	(Necessário Buffer Pass Unit-R1) (Inclui as especificações básicas de grampos do Grampeador AB3 acima.) Tamanho do papel para grampeamento em V/dobra em sela: 30,5 cm x 45,7 cm, 27,9 cm x 43,2 cm, Ofício, A4/Carta-R Tamanho do papel para dobra em C: Ofício, A4/Carta-R Capacidade de grampos para grampeamento em sela: Até 20 folhas x 10 conjuntos [papel sulfite de 52 a 81,4 g/m²] (incluindo 1 folha de capa [papel sulfite de 52 a 256 g/m²]) Capacidade para dobra em V: até 5 folhas [papel sulfite de 52 a 105 g/m²] Capacidade para dobra em C: A4/Carta-R: até 6 folhas [papel sulfite de 52 a 90 g/m²] até 5 folhas [papel sulfite de 11 a 110 g/m²] Papel Bond de 91 a 128 g/m² Ofício: até 5 folhas [Papel Bond de 64 a 128 g/m²]
Paper Folding Unit-L1	(Staple Fin ou Booklet Fin também é necessário) Tamanho do papel: 11" x 17", A3, Ofício, A4/Carta-R
Inner 2/3 Hole Puncher-D1	(Necessário o Inner Finisher-N1) Dois ou três furos Gramatura de papel aceitável: 52 a 300 g/m² Tamanho de papel aceitável: Dois furos: 28 x 43 cm (11" x 17"), Ofício, A4/Carta, A4/Carta-R, Executivo Três furos: 28 x 43 cm (11" x 17"), A4/Carta, Executivo

2/3 Hole Puncher Unit-A1	(Necessário Buffer Pass e também o Staple Fin ou Booklet Fin.) Dois ou três furos Gramatura de papel aceitável: 52 a 300 g/m² Tamanho de papel aceitável: Dois furos: 28 x 43 cm (11" x 17"), A3, Ofício, A4/Carta, A4/Carta-R, Executivo Três furos: 28 x 43 cm (11" x 17"), A3, A4/Carta, Executivo
---------------------------------	---

Especificações do Controlador imagePASS (Opcional)

Nome	imagePASS-T1 ²³
Idiomas da descrição da página	Adobe PS3, PCL6, Adobe PDF Print Engine (Opcional)
Memória	8 GB (4 GB x2)
Hard Disk Drive	500 GB SATA
CPU	Intel Pentium Gold 5400 (3.7GHz)
System Software	FS500
OS	Debian do Linux
Recursos padrão do controlador imagePASS	Fiery Command WorkStation 7/Catálogo de papel/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan
Opções do controlador imagePASS	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/Fiery Automation package/Fiery ColorRight package/Fiery JobExpert and PDF Processing Kit/Fiery Color Profile Suite/Fiery Job Master/Adobe Acrobat Pro 2020 Option Kit

¹ Até 70 ppm quando o papel é alimentado de when paper is fed from Upper Cassette, High Capacity Cassette Feeding Unit-F1, ou Paper Deck Unit-F2.

² Long Sheet Feeding Tray-B1 é necessário.

³ Tempo decorrido desde a inicialização do dispositivo até o momento em que o ícone de cópia aparece e é habilitado para operar no visor do painel de toque.

⁴ Tempo decorrido desde a saída do modo de suspensão até o momento em que a impressão estiver operacional.

⁵ Tempo decorrido desde que o dispositivo é ligado até que a cópia esteja pronta (não inclui a reserva de impressão).

⁶ Inclui a unidade principal e o ADF padrão.

⁷ Inclui consumíveis.

⁸ Os arquivos EPS só podem ser impressos diretamente a partir da Interface de Usuário Remota.

⁹ Não disponível no lançamento. Verifique a disponibilidade.

¹⁰ É necessária a assinatura de um serviço de nuvem de terceiros. Sujeito aos Termos e Condições dos provedores de serviços de nuvem de terceiros.

¹¹ Requer o opcional PCL International Font Set-A1.

¹² Requer o opcional Barcode Printing Kit-D1.

¹³ Outros sistemas operacionais e ambientes, incluindo AS/400, UNIX, Linux e

Citrix podem ser compatíveis. Algumas dessas soluções são pagas. Os tipos de dispositivos SAP estão disponíveis no SAP Marketplace. Para obter mais informações, entre em contato com seu representante de vendas.

¹⁴ Método de autenticação OAuth 2.0 disponível no Microsoft 365 e no Google Workspace.

¹⁵ Requer uniFLOW Online/uniFLOW opcional.

¹⁶ Este recurso está desativado por padrão e deve ser ativado pelo usuário. Os tempos de aquecimento são afetados quando ativados. Observação: consulte a Ficha de Especificações do Produto para obter uma lista completa dos recursos de segurança padrão e opcionais.

¹⁷ É necessário um sistema SIEM de terceiros. Sujeito aos Termos e Condições do sistema SIEM de terceiros. A Canon não pode garantir a compatibilidade com todos os sistemas SIEM de terceiros.

¹⁸ A potência de 0,5 W não está disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas configurações.

¹⁹ Com base na especificação de produto ENERGY STAR para equipamentos de imagem, versão 3.2.

²⁰ A capacidade de papel pode variar conforme o tipo/tamanho do papel.

²¹ É necessário o coletor de folhas longas D1.

²² É necessária a unidade de dobragem de papel L1.

²³ O Connection Kit precisa ser ativado através do Fiery WebTools ou do Command Workstation para instalar o imagePASS-T1.



Como parceira do ENERGY STAR®, a Canon U.S.A., Inc. certificou este modelo como estando em conformidade com os critérios de eficiência energética do ENERGY STAR por meio de um organismo de certificação reconhecido pela EPA. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Canon, imageFORCE, imagePASS e o logotipo GENUINE são marcas registradas ou marcas comerciais da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem também ser marcas registradas ou marcas comerciais em outros países. Os produtos Canon oferecem certos recursos de segurança, mas muitas variáveis podem afetar a segurança de seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso de seus recursos impedirá problemas de segurança. Alguns recursos de segurança podem afetar a funcionalidade/desempenho; você pode querer testar essas configurações em seu ambiente. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento jurídico ou regulatório sobre as leis aplicáveis; os clientes devem consultar um advogado qualificado para determinar a viabilidade de uma solução em relação à conformidade regulatória e legal. Trellix e o logotipo Trellix são marcas comerciais ou marcas registradas da Musanbra US LLC ou de suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os outros nomes e marcas de produtos mencionados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas as imagens de saída da impressora são simuladas. Todos os recursos apresentados neste folheto podem não se aplicar a todas as séries e/ou produtos e podem ser opcionais; consulte seu revendedor autorizado Canon para obter detalhes. Produtos mostrados com acessórios opcionais. É necessária a assinatura de um serviço de nuvem de terceiros. Sujeito aos termos e condições dos provedores de serviços de nuvem de terceiros. uniFLOW é uma marca registrada da NT-ware Systemprogrammierung GmbH. A Canon U.S.A. não fornece consultoria jurídica ou de conformidade regulatória, incluindo, entre outros, Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ou USA Patriot Act. Cada cliente deve ter seu próprio advogado qualificado para determinar a conveniência de uma solução específica em relação à conformidade regulatória e legal. Especificações e disponibilidade sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.

©2024 Canon U.S.A., Inc. All rights reserved.

09/24-2027



CANON.COM.BR