

imageRUNNER C3326i

FIABILIDADE, SEGURANÇA E ELEVADA PRODUTIVIDADE A PARTIR DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES A3 A CORES

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS



Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#)

Canon

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

imageRUNNER C3326i

UNIDADE PRINCIPAL

Tipo de equipamento

Funções principais

Processador

Painel de controle

Memória

Armazenamento

Interface de ligação

Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)

Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)

Capacidades de finalização

Tipos de papel suportados

Formatos de papel suportados

Gramagens de papel suportadas

Tempo de aquecimento (Modo de início rápido: ATIVADO)

Dimensões (L x P x A)

Espaço para instalação (L x P)

Peso

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO

Velocidade de impressão

Resolução de impressão (dpi)

Multifunções laser a cores A3

Impressão, cópia, digitalização e envio

Processador Dual Core de 1,6 GHz

Painel tátil LCD TFT WVGA a cores de 17,8 cm/7 polegadas

Standard: 2,0 GB de RAM

Standard: (eMMC) 64 GB

Opcional: (SSD) 256 GB

REDE

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sem fios (IEEE802.11b/g/n)

OUTROS

Standard: USB 2.0 (anfitrião) x 2, USB 2.0 (equipamento) x 1

Standard: 1200 folhas

Máximo: 2300 folhas (com unidade de alimentação com cassetes-AW1 opcional)

Standard: 250 folhas

Máximo: 650 folhas (com finalizador interno-L1 e tabuleiro de cópia-T2 opcionais)

Ordenar, agrupar, deslocar, grampear, furar, grampo eco, grampo a pedido
* As capacidades de finalização variam consoante as opções selecionadas

Tabuleiro multifunções:

fino, normal, grosso*, reciclado, revestido, colorido, vegetal, Bond, transparência, etiqueta, perfurado, timbrado, envelope

* A SRA3 não é compatível com papel revestido (257-300 g/m²) e grosso (257-300 g/m²)

Cassete superior:

fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, perfurado, timbrado, envelope*

* Requer o kit acessório para alimentador de envelopes B (standard).

Cassete inferior:

fino, normal, grosso, reciclado, colorido, Bond, transparência, perfurado, timbrado, envelope*

* Requer o kit acessório para alimentador de envelopes A (standard).

Tabuleiro multifunções:

Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, Formato B5R personalizado: 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm

Envelopes: COM10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL
Formato personalizado de envelope: 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm

Cassete superior:

Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5

Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm

Envelope: ISO-C5

* Requer o kit acessório para alimentador de envelopes B (standard).

Cassete inferior:

Tamanho standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5 e B5R
Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm

Envelope*: COM10 n.º 10, Monarch, DL

* Requer o kit acessório para alimentador de envelopes A (standard).

Tabuleiro multifunções: 52 a 300 g/m²

Cassete superior/inferior: 52 a 256 g/m²

Duplex: 52 a 220 g/m²

4 segundos ou menos*

*Período de tempo após ligar o equipamento até o ícone de cópia ser apresentado e estar ativo para utilização no ecrã tátil

Após modo de suspensão: 10 segundos ou menos

10 segundos ou menos*

*Período de tempo desde que liga o equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão)

565 x 687 x 891 mm

1168 x 1116 mm

Aprox. 74,7 kg incluindo toner

Uma face (preto e branco/a cores):

Até 26/26 ppm (A4, A5, A5R,A6R), até 20/20 ppm (A4R), até 15/15 ppm (A3)

Frente e verso (preto e branco/a cores):
Até 26/26 ipm (A4, A5R), até 20/20 ipm (A4R),
Até 15/15 ipm (A3)

Até 1200 x 1200

Linguagens de descrição de página

Impressão direta

Impressão a partir de dispositivos móveis e da nuvem

Impressão padrão do SO

Tipos de letra

Funções de impressão

Sistema operativo

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA

Velocidade de cópia

Tempo de saída da primeira cópia

Resolução de cópia (dpi)

Várias cópias

Densidade de cópia

Ampliação

Funcionalidades de cópia

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo

Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)

Originais e gramagens aceitáveis

Formatos de papel suportados

Standard: UFR II, PCL6
Opcional: Adobe® PostScript®3™

Tipos de arquivos suportados:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Memória USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Local de rede: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW

Online e Universal Print da Microsoft

Está disponível uma gama de soluções de software para disponibilizar a impressão a partir de dispositivos móveis ou de serviços com base na cloud, mediante os seus requisitos. Contacte o seu representante local para obter mais informações

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2 ou posterior)/iOS (15.2 ou posterior)/iPadOS

Tipos de letra PS: Roman 136

Tipos de letra PCL: 93 tipos de letra Roman, 10 tipos de letra Bitmap, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT

J/K/S/T* (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de código de barras*2

*1 Requer o TIPO DE LETRA INTERNACIONAL PCL-A1 opcional

*2 Requer o KIT DE IMPRESSÃO DE CÓDIGOS DE BARRAS-D1 opcional

Impressão segura, marca de água protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, redução de toner, impressão de pôster, suspensão forçada da impressão, data da impressão, impressão agendada, impressão através de impressora virtual

UFRII: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou posterior)
PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou posterior)
PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 ou posterior)
PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 ou posterior)

Uma face (preto e branco/a cores):

Até 26/26 ppm (A4, A5, A5R,A6R), até 20/20 ppm (A4R), até 15/15 ppm (A3)

Frente e verso (preto e branco/a cores):

Até 13/13 ppm (A4, A5), até 10/10 ppm (A4R),
Até 7/7 ppm (A3)

(A4, preto e branco/a cores):
aprox. 7,0/8,7 segundos ou menos

600 × 600

Até 999 cópias

Automática ou manual (9 níveis)

25% - 400% (incrementos de 1%)
Redução/ampliação predefinida: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, livro para duas páginas, original frente e verso, ordenação, criação de trabalho, N em 1, originais de formatos diferentes, nitidez, eliminação de moldura, cópia de cartão de identificação, ignorar páginas em branco, original de formato livre, modo de cor, cópia de reserva, exemplo de cópia

Standard: alimentador automático de documentos em frente e verso (frente e verso para frente e verso)
Opcional: tampa do vidro de exposição-Y3

Até 100 folhas

Vidro de exposição: folha, livro e objetos tridimensionais

Gramagem de papel do alimentador de documentos:

Digitalização de uma face: 30 a 128 g/m² (preto e branco),
64 a 128 g/m² (a cores)

Digitalização frente e verso: 50 a 128 g/m² (preto e branco),
64 a 128 g/m² (a cores)

Formato de digitalização máx. do vidro de exposição: 297,0 mm x 431,8 mm

Formato de papel do alimentador de documentos:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Formato personalizado: 128,0 x 139,7 mm a 297,0 x 431,8 mm

Canon

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

imageRUNNER C3326i

Velocidade de digitalização	DADF (ipm: preto e branco/a cores, A4): Digitalização de uma face: 70/70 (300 dpi, envio), 51/42 (600 dpi, cópia) Digitalização frente e verso: 35/35 (300 dpi, envio), 25,5/25,5 (600 dpi, cópia)	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online Express (início de sessão por PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão por cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), sistema de gestão de acesso (controle de acesso)
Resolução de digitalização (dpi)	Digitalização para cópia: até 600 x 600 Digitalização para envio: (Push, preto e branco) até 600 x 600, (Pull, preto e branco) até 600 x 600 (Push, a cores) até 300 x 300, (Pull, a cores) até 300 x 300 Digitalização para fax: até 600 x 600	Controlo do acesso e da autenticação	
Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido	SO suportados: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Segurança dos documentos	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW®), Segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), Segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura digital em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS ^{*2}), Segurança de envio de dados (funções restritas de envio de e-mail/arquivo, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME) ^{*1} Requer uniFLOW Online/uniFLOW opcional ^{*2} Requer kit de assinatura digital do utilizador de envio universal-C1 opcional
Método de digitalização	Digitalização Empurrada, digitalização Puxada, digitalização para rede, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para dispositivo móvel, digitalização para serviços baseados na nuvem (uniFLOW Online/Online Express Opcionais)	Segurança de rede	TLS 1.3, IPSec, autenticação IEEE802.1X, SNMP V3.0, suporte de WPA3, funcionalidade de firewall (filtragem de endereço IP/MAC), suporte de rede dupla (LAN com fios/LAN sem fios, LAN com fios/LAN com fios), desativação/ativação (protocolos/aplicações de rede, IU remota, interface USB), separação de portas USB da LAN, digitalização e envio - preocupação com vírus na receção de e-mail
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO		Segurança do equipamento	Standard: inicializar armazenamento, função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da DMF, verificação da integridade do software da MFD e resiliência do firmware da plataforma (NIST SP800-193) com recuperação automática do sistema (verificação do sistema no arranque, deteção de intrusão durante a execução ativada com o McAfee Embedded Control),
Destino	Standard: e-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Opcional: Super G3 FAX	Auditoria e gestão do equipamento	Senha de administrador, certificado digital e gestão de chaves, registo de auditoria, coordenação com o sistema de auditoria de segurança externo (Security Information and Event Management), programações da política de segurança, gestão remota, autenticação de dois fatores
Livro de endereços	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcação rápida (200)		
Resolução de envio (dpi)	Empurrado: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normal), 200 x 200 (fina), 200 x 400* (superfina), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafina), 600 x 600* Puxada: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*		
Protocolo de comunicação	*O modo de cor é apenas preto e branco Arquivo: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (envio), POP3 (recepção)		Temperatura: 10 °C a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)
Formato de arquivo	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compacto, pesquisável, PDF/A-1b, encriptado), XPS (compacto, pesquisável), PDF/XPS (assinatura do equipamento), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (assinatura do utilizador) *Apenas uma página		110-127V 60Hz 8.5A Máximo: aprox. 1500 W Em espera: aprox. 44 W ^{*1} Modo de suspensão: aprox. 2,0 W ^{*2} , aprox. 1,0 W ^{*3} ^{*1} Valor de referência: medida de uma unidade ^{*2} Modo de poupança de energia da LAN sem fios desligado ^{*3} Modo de poupança de energia da LAN sem fios ligado ^{*2,*3} O modo de suspensão não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.
Funções de envio universal	Seleção do tipo de original, original frente e verso, livro para duas páginas, originais de formatos diferentes, ajuste da densidade, nitidez, apagar moldura, criação de trabalho, envio adiado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do arquivo sujeito/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original		Consumo elétrico típico (TEC)*: 0,32 kWh Nota: Em conformidade com a norma Energy Star 3.0 dos EUA Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos Erp:Lot6/26, aceda a https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ <u>Nível de potência sonora (LWA,m)</u> Ativa (uma face): 6,0 B ^{*1} , 0,3 B ^{*1} <u>Nível de pressão sonora (LpAm)</u> Posição de utilizador: Ativa (uma face): 46 dB ^{*1} ^{*1} Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296:2017
CONSUMÍVEIS		Normas	Blue Angel (aplicado a)
Cartucho de toner	Toner preto/ciano/magenta GPR-66 (Rendimento estimado a 5% da cobertura)		
Rendimento do toner	TONER PRETO GPR-66: 37.000 páginas TONER CIANO/MAGENTA/AMARELO GPR-66: 25.500 páginas		
Volume Máximo Mensal	C3326i: 95.000 impressões		

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

imageRUNNER C3326i

GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA

Monitorização e criação de relatórios

uniFLOW Online Express

Ferramentas de gestão remota

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Software de digitalização

ScanGear

OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL

Alimentação com cassetes

Unidade de alimentação com cassetes-AW1:

Capacidade de papel: 550 folhas
2 (1100 folhas) (80 g/m²)
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, perfurado, timbrado
Formato de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm
Gramagem de papel: 52 a 256 g/m²
Fonte de alimentação: a partir da unidade principal
Dimensões (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm
Peso: aprox. 16,0 kg

OPÇÕES DE SAÍDA

Tabuleiro interno

Tabuleiro interno de 2 vias-M1:

Capacidade do tabuleiro (papel de 80 g/m²)
Tabuleiro superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 folhas
Tabuleiro inferior (tabuleiro standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: até 250 folhas
SRA3, A3, A4R, B4: até 100 folhas
Gramagem de papel: 52 a 300 g/m²
Dimensões (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm
Peso: aprox. 0,7 kg

Tabuleiro de cópia

Tabuleiro de cópia-T2:

Capacidade (com papel de 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 folhas
A3, A4R, B4: 75 folhas
Dimensões (L x P x A): 442 mm x 373 mm x 176 mm (ligado à unidade principal, quando o tabuleiro de extensão está estendido) Peso: aprox. 0,5 kg

Finalizador interno

Finalizador interno-L1:

Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m²):
Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 50 folhas
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: aprox. 50 folhas
Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 folhas
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 folhas
A6R: 30 folhas
Envelope: 10 folhas
Gramagem de papel: 52 a 300 g/m²
Posição doagrafo: canto, duplo
Capacidade doagrafo:
A4, B5: 50 folhas (52 a 90 g/m²)
A4R: 40 folhas (52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 folhas (52 a 90 g/m²)
Agrafo Eco:
A3, A4, B4, B5: 10 folhas (52 a 64 g/m²)
8 folhas (65 a 81,4 g/m²)
6 folhas (82 a 105 g/m²)
Agrafar a pedido: aprox. 40 folhas (80 g/m²)
Dimensões (L x P x A): 575 x 525 x 225 mm (quando o tabuleiro de extensão está estendido)
Peso: aprox. 9,1 kg

Furador interno de 2/4 furos

Furador interno de 2/4 furos-D1 (requer o finalizador interno-L1):
Dois ou quatro furos
Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m²
Formato de papel aceitável para perfuração:
Dois furos: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Quatro furos: A3, A4
Furador interno de 4 furos-D1 (requer o finalizador interno-L1):
Quatro furos
Gramagem de papel aceite para perfuração: 52 a 300 g/m²
Formato de papel aceite para perfuração: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACESSÓRIOS DE HARDWARE

Leitores de cartões

Outros

Acessório do leitor de cartões-B4

Tampa do vidro de exposição-Y3

OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR

Acessórios de impressão

Conjunto de tipos de letra PCL internacionais-A1
Kit de impressão por PS-CS1

Armazenamento de dados

Kit de armazenamento de dados opcional-A1

Opções de envio

Kit de PDF Trace & Smooth de envio universal - A1
Kit de assinatura digital do utilizador de envio universal - C1

Impressão de códigos de barras

Kit de impressão de códigos de barras-D1

Acessórios do sistema

Kit de interface de controlo de cópia-D1

Acessórios de fax

Placa de fax Super G3-BN1
Kit de fax remoto-A1

OUTRAS OPÇÕES

Acessórios de acessibilidade

Sistema de acesso de ADF-A1

Cartuchos de grampos

Grampo - P1

Software e soluções



Compatibilidade



Canon Inc.
canon.com

Canon Brasil
canon.com.br

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2023